



AC/DC アダプター

Safe, Efficient & Earth Friendly

UNIFIVE

OUR PRINCIPLE



SAFE



EARTH FRIENDLY



EFFICIENT



ユニファイブについて

～豊富なラインナップから最適な製品を～
汎用モデルからフルカスタムまで。

ACアダプター/スイッチング電源のメーカーとして1989年に設立したユニファイブは、国際標準規格や、小型・軽量・高機能化への対応を進め、世界各国の顧客ニーズに合わせた付加価値の高い製品の提供を目指しています。

カスタム対応致します!

多様化する市場と顧客のニーズを正確に把握し、小ロットからのカスタムにも柔軟に対応いたします。

年間約1,500種以上の新機種開発と、年間1万5000台以上のサンプル出荷を実現しており、開発・製造拠点では柔軟な生産体制を構築しております。



豊富な実績があります!

ユニファイブは1989年に東京にて発足後、世界各国に販売拠点を広げ、豊富な実績を積み重ねてまいりました。

市場ニーズの収集から設計・開発、量産、品質検査、保守サービスに至るまで、全行程にわたる品質保証体制を確立しています。



お客様のこんなあったらいいのに…に応えます!

標準製品

電力定格	入力電圧	出力電圧
5W-160W	90V-264V	3V-48V

安全規格



5W

UZI105

出力 5V



5V/1.0A



- 安定性
- 超小型サイズ

75.0*50.6*29.8mm

5W

UZI105/UZ305

出力 5V



5V/1.0A



- 安定性
- 超小型サイズ

63.9*49.5*29.5mm

5W

UW305

出力 5V



5V/0.5A or 5V/1.0A



- 安定性
- 超小型サイズ
- ACピン折り畳み式

52.6*38.8*17.5mm

6W

UVx305

出力 5V-24V



5V/0.5A、1.0A or
5.9V/0.85A、1.0A or 6V/0.5A
7V/0.5A or 7.5V/0.8A
8V/0.6A or 9V/0.5A or 12V/0.5A
13V/0.45A or 24V/0.2A



- 安定性
- 超小型サイズ
- ACピン各国対応

59.0*28.0*37.6mm

6W

UCx305

出力 3V-12V



3V/1.0A or 5V/0.8A、1.0A
9V/0.5A or 12V/0.25A、0.5A



- ローコスト品
- 超小型サイズ
- ACピン各国対応

45.8*33.3*25.4mm

6W

UNx305

出力 5V-12V



5V/0.5A、1.0A or
5.6V/0.5A、0.6A or
9V/0.5A or 12V/0.5A



- 安定性
- 超小型サイズ
- ACピン各国対応

45.8*33.3*25.4mm

6W

SVx313

出力 5V-24V



5V/1.2A(2.0A) or 5.9V/1.0A(1.8A)
9V/0.65A(1.3A) or 12V/0.5A(1.0A)
24V/0.25A(0.5A)



- -20℃~60℃ 広温度範囲対応品
- 軽量タイプ
- ACピン各国対応

59.0*28.0*37.6mm

10W

UUx311

出力 5V-24V



5V/2.0A or 7.5V/1.6A or 9V/1.3A
9.5V/1.0A or 12V/1.0A or
15V/0.8A or 24V/0.5A



- 安定性
- 超小型サイズ
- ACピン各国対応

70.0*35.0*44.0mm

10W

UVx313

出力 5V-24V



5V/2.0A or 9V/1.0A or 9V/1.3A
12V/1.0A or 24V/0.5A



- 安定性
- 超小型サイズ
- ACピン各国対応

59.0*28.0*37.6mm

10W

UW310

出力 5V



5V/1.0A or 5V/1.5A
5V/2.0A or 5V/2.1A



- 安定性
- 超小型サイズ
- ACピン折り畳み式

53.3*38.0*21.8mm

10W

LMx310

出力 5V-12V



5V/2.0A or 12V/1.0A



- 安定性
- ACピン各国対応

∅48.0*25.0mm

10W

UCx310

出力 5V-24V



5V/1.2A, 1.5A, 2.0A or
5.3V/1.5A or 9V/1.3A
12V/0.8A, 1.0A or 24V/0.5A



- ローコスト品
- 超小型サイズ
- ACピン各国対応

60.0*44.0*30.0mm

12W

UAx110/UAx310

出力 5V-24V



5V/1.2A, 2.0A or
12V/1.0A or 24V/0.5A



- 安定性
- 超小型サイズ
- ACピン各国対応

45.8*33.3*25.4mm

12W

UNx112/UNx312

出力 5V-24V



5V/2.0A or 5.9V/2.0A or
9V/1.3A or 12V/1.0A or
24V/0.5A



- 安定性
- 超小型サイズ
- ACピン各国対応

63.9*49.5*29.5mm

12W

UNI312

出力 5V-24V



5V/2.0A or 5.9V/2.0A or
9V/1.3A or 12V/1.0A
24V/0.5A



- 安定性
- 軽量タイプ

75.0*50.6*29.8mm

12W

UNT312

出力 5V-24V



5V/2.0A or 5.9V/2.0A or
9V/1.3A or 12V/1.0A
24V/0.5A



- 安定性
- 軽量タイプ

75.0*50.6*29.8mm

12W

USx10/USx30

出力 3V-18V



3V/2.0A or 3.3V/2.0A or 5V/2.0A
6V/1.8A or 7.5V/1.6A or 9V/1.3A
12V/1.0A or 15V/0.8A or
18V/0.65A



- 安定性
- 軽量タイプ
- ACピン各国対応

60.0*44.0*30.0mm

12W

USx112/USx312

出力 3V-24V



3V/2.0A or 3.3V/2.0A
5V/2.0A, 2.3A or 5.5V/2.0A
7V/1.4A, 1.6A or 7.5V/1.6A
9V/1.3A or 12V/1.0A
15V/0.8A or 24V/0.5A



- 安定性
- 軽量タイプ
- ACピン各国対応

63.9*49.5*29.5mm

12W

UIA312

出力 5V-24V



5V/2.0A, 2.3A or 5.5V/2.0A
7V/1.4A, 1.6A or 7.5V/1.6A
9V/1.3A or 12V/1.0A
15V/0.8A or 24V/0.5A



- 安定性
- 軽量タイプ

68.2*49.8*26.3mm

12W

UIT312

出力 5V-24V



5V/2.0A, 2.3A or 5.5V/2.0A
7V/1.4A, 1.6A or 7.5V/1.6A
9V/1.3A or 12V/1.0A
15V/0.8A or 24V/0.5A



- 安定性
- 軽量タイプ

68.2*49.8*26.3mm

12W

SUx318

出力 5V-48V



5V/2.0A(3.0A) or 5.9V/2.0A(2.5A)
9V/1.45A(2.0A) or 12V/1.0A(1.5A)
15V/0.8A(1.2A) or 24V/0.5A(0.75A)
48V/0.25A(0.4A)



- -20℃~60℃ 広温度範囲対応品
- 安定性
- 軽量タイプ

70.0*35.0*48.0mm

15W

USx115/USx315

出力 5V-48V



5V/2.5A or 7.5V/2.0A or 9V/1.6A
12V/1.25A or 15V/1.0A
24V/0.65A or 48V/0.3A



- 安定性
- 軽量タイプ
- ACピン各国対応

63.9*49.5*29.5mm

15W UNx115/UNx315 出力 5V-48V



5V/2.5A or 5.9V/2.3A or 9V/1.6A
12V/1.25A or 15V/1.0A
24V/0.65A or 48V/0.3A



- 安定性
- 超小型サイズ
- ACピン各国対応

63.9*49.5*29.5mm

15W UNI315 出力 5V-48V



5V/2.5A or 5.9V/2.3A or 9V/1.6A
12V/1.25A or 15V/1.0A
24V/0.65A or 48V/0.3A



- 安定性
- 軽量タイプ

75.0*50.6*29.8mm

15W UNT315 出力 5V-48V



5V/2.5A or 5.9V/2.3A or 9V/1.6A
12V/1.25A or 15V/1.0A
24V/0.65A or 48V/0.3A



- 安定性
- 軽量タイプ

75.0*50.6*29.8mm

15W UI315 出力 5V-48V



5V/2.5A or 7.5V/2.0A or 9V/1.6A
12V/1.25A or 15V/1.0A
24V/0.65A or 48V/0.3A



- 安定性
- 軽量タイプ

68.2*49.8*26.3mm

15W UIT315 出力 5V-48V



5V/2.5A or 7.5V/2.0A or 9V/1.6A
12V/1.25A or 15V/1.0A
24V/0.65A or 48V/0.3A



- 安定性
- 軽量タイプ

68.2*49.8*26.3mm

18W USx118/USx318 出力 5V-48V



5V/2.6A, 3.0A or 5.9V/2.8A
9V/2.0A or 12V/1.5A or 15V/1.2A
24V/0.75A or 48V/0.4A



- 安定性
- 軽量タイプ
- ACピン各国対応

63.9*49.5*29.5mm

18W UNx118/UNx318 出力 5V-48V



5V/2.6A, 3.0A or 5.5V/3.0A
5.9V/2.8A or 6V/2.8A or 9V/2.0A
12V/1.5A or 15V/1.2A
24V/0.75A or 48V/0.4A



- 安定性
- 軽量タイプ
- ACピン各国対応

63.9*49.5*29.5mm

18W UUX118/UUX318 出力 5V-48V



5V/2.0A, 3.0A or 5.9V/2.8A
9V/2.0A or 12V/1.25A, 1.5A
15V/1.2A or 24V/0.75A
48V/0.4A



- 安定性
- 軽量タイプ
- ACピン各国対応

70.0*35.0*48.0mm

18W

UNI318

出力 5V-48V



5V/2.6A、3.0A or 5.5V/3.0A
5.9V/2.8A or 9V/2.0A
12V/1.5A or 15V/1.2A
24V/0.75A or 48V/0.4A



- 安定性
- 軽量タイプ

75.0*50.6*29.8mm

18W

UNT318

出力 5V-48V



5V/2.6A、3.0A or 5.5V/3.0A
5.9V/2.8A or 9V/2.0A
12V/1.5A or 15V/1.2A
24V/0.75A or 48V/0.4A



- 安定性
- 軽量タイプ

75.0*50.6*29.8mm

18W

UI318

出力 5V-48V



5V/2.0A、2.6A or 5V/3.0A
9V/2.0A or 12V/1.5A or 15V/1.2A
24V/0.75A or 48V/0.4A



- 安定性
- 軽量タイプ

68.2*49.8*26.3mm

18W

UIT318

出力 5V-48V



5V/2.0A、2.6A or 5V/3.0A
9V/2.0A or 12V/1.5A or 15V/1.2A
24V/0.75A or 48V/0.4A



- 安定性
- 軽量タイプ

68.2*49.8*26.3mm

18W

SNI324

出力 9V-24V



9V/2.0A(2.6A) or 12V/1.5A(2.0A)
15V/1.2A(1.6A) or 18V/1.0A(1.3A)
24V/0.65A(1.0A)



- -20℃~60℃ 広温度範囲対応品
- 安定性
- 軽量タイプ

98.8*46.8*32.1mm

18W

SNT324

出力 9V-24V



9V/2.0A(2.6A) or 12V/1.5A(2.0A)
15V/1.2A(1.6A) or 18V/1.0A(1.3A)
24V/0.65A(1.0A)



- -20℃~60℃ 広温度範囲対応品
- 安定性
- 軽量タイプ

98.8*46.8*32.1mm

18W

SVx324

出力 5V-24V



5V/2.0A(3.0A) or 6V/2.0A(3.0A)
10V/1.8A(2.4A) or 10.5V/1.1A(1.1A)
12V/1.5A(1.5A) or 12V/1.5A(2.0A)
19V/1.0A(1.2A) or 24V/0.75A(1.0A)



- -20℃~60℃ 広温度範囲対応品
- 安定性
- 軽量タイプ

72.7*35.7*53.0mm

24W

USx124/USx324

出力 5V-25V



5V/4.0A、3.0A or 25V/1.0A



- 安定性
- 軽量タイプ
- ACピン各国対応

93.0*50.0*33.0mm

24W

UUx324

出力 5V-24V



5V/2.0A、3.0A or 9V/2.0A
12V/1.25A、1.5A、2.0A or
24V/1.0A



- 安定性
- ローコスト品
- ACピン各国対応

72.7*35.7*53.0mm

24W

UVx324

出力 5V-24V



5V/3.0A or 6V/3.0A or 10V/2.4A
10.5V/1.1A or 12V/1.5A、2.0A
19V/1.2A or 24V/1.0A



- 安定性
- ローコスト品
- ACピン各国対応

72.7*35.7*53.0mm

24W

UIA324

出力 5V-24V



5V/4.0A or 7V/3.4A or 9V/2.6A
10V/2.4A or 12V/2.0A or
15V/1.6A or 18V/1.3A or
24V/1.0A



- 安定性
- 軽量タイプ

95.9*43.8*28.5mm

24W

UIB324

出力 5V-24V



5V/4.0A or 7V/3.4A or 9V/2.6A
10V/2.4A or 12V/2.0A or
15V/1.6A or 18V/1.3A or
24V/1.0A



- 安定性
- 軽量タイプ

98.8*46.8*32.1mm

24W

UNI324

出力 9V-24V



9V/2.6A or 12V/2.0A
15V/1.6A or 18V/1.3A
24V/1.0A



- 安定性
- 軽量タイプ

98.8*46.8*32.1mm

24W

UNT324

出力 9V-24V



9V/2.6A or 12V/2.0A or
15V/1.6A or 18V/1.3A or
24V/1.0A



- 安定性
- 軽量タイプ

98.8*46.8*32.1mm

24W

SNI336

出力 12V-24V



12V/2.0A(3.0A) or 15V/1.6A(2.4A)
24V/1.0A(1.5A)



- -20℃~60℃ 広温度範囲対応品
- 安定性
- 軽量タイプ

98.5*46.8*32.1mm

24W

SNT336

出力 12V-24V



12V/2.0A(3.0A) or 15V/1.6A(2.4A)
24V/1.0A(1.5A)



- -20℃~60℃ 広温度範囲対応品
- 安定性
- 軽量タイプ

98.5*46.8*32.1mm

24W

SVx336

出力 12V-36V



12V/2.0A(3.0A) or 15V/1.6A(2.4A)
16V/1.5A(2.2A) or 18V/1.4A(2.0A)
24V/1.0A(1.5A) or 35V/0.68A(1.0A)
36V/0.66A(1.0A)



- -20℃~60℃ 広温度範囲対応品
- 軽量タイプ
- ACピン各国対応

72.7*35.7*53.0mm

30W

UZA130

出力 12V



12V/2.1A or 12V/2.5A



- 安定性
- 軽量タイプ

113.5*54.0*36.3mm

36W

UUx336

出力 12V-35V



12V/3.0A or 15V/2.4A
16V/2.2A or 18V/2.0A
24V/1.5A or 35V/1.0A



- 安定性
- 軽量タイプ
- ACピン各国対応

72.7*35.7*53.0mm

36W

UVx336

出力 9V-36V



9V/3.0A or 12V/3.0A or 15V/2.4A
16V/2.2A or 18V/2.0A or 24V/1.5A
35V/1.0A or 36V/1.0A



- 安定性
- ローコスト品
- ACピン各国対応

72.7*35.7*53.0mm

36W

UIA336

出力 12V-35V



12V/2.0A, 3.0A or 24V/1.5A or
35V/1.0A



- 安定性
- 軽量タイプ

95.9*43.8*28.5mm

36W

UIB336

出力 12V-35V



12V/2.0A, 3.0A or 24V/1.5A or
35V/1.0A



- 安定性
- 軽量タイプ

98.8*46.8*32.1mm

36W

UNI336

出力 12V-24V



12V/3.0A or 15V/2.4V or
24V/1.5A



- 安定性
- 軽量タイプ

98.5*46.8*32.1mm

36W

UNT336

出力 12V-24V



12V/3.0A or 15V/2.4A
24V/1.5A



- 安定性
- 軽量タイプ

98.5*46.8*32.1mm

36W

SNI345

出力 12V-24V



12V/2.5A(3.8A) or 15V/2.0A(3.0A)
16V/2.0A(2.8A) or 18V/1.8A(2.5A)
19V/1.67A(2.4A) or 24V/1.3A(1.9A)



- -20℃~60℃ 広温度範囲対応品
- 安定性
- 軽量タイプ

98.5*46.8*32.1mm

36W

SNT345

出力 12V-24V



12V/2.5A(3.8A) or 15V/2.0A(3.0A)
16V/2.0A(2.8A) or 18V/1.8A(2.5A)
19V/1.67A(2.4A) or 24V/1.3A(1.9A)



- -20℃~60℃ 広温度範囲対応品
- 安定性
- 軽量タイプ

98.5*46.8*32.1mm

36W

UHVUx3036

出力 12V-36V



12V/2.5A, 3.0A
15V/2.4A or 16V/2.2A or 18V/2.0A
24V/1.5A or 35V/1.0A or 36V/1.0A



- 安定性
- 軽量タイプ
- ACピン各国対応

72.7*35.7*53.0mm

45W

UIA345

出力 12V-48V



12V/3.8A or 14V/3.21A
15V/3.0A or 16V/2.8A or 19V/2.4A
24V/1.9A or 35V/1.3A or 48V/0.9A



- 安定性
- 軽量タイプ

95.9*43.8*28.5mm

45W

UIB345

出力 12V-48V



12V/3.8A or 14V/3.21A
15V/3.0A or 16V/2.8A or 19V/2.4A
24V/1.9A or 35V/1.3A or 48V/0.9A



- 安定性
- 軽量タイプ

95.9*43.8*28.5mm

45W

UEC345-4804

出力 48V



48V/0.4A



- 安定性
- 軽量タイプ

128.3*51.5*32.3mm

45W

UEC345-4808

出力 48V



48V/0.875A



- 安定性
- 軽量タイプ

128.3*51.5*32.3mm

45W

UNI345

出力 12V-24V



12V/3.8A or 15V/3.0A or
16V/2.8A or 18V/2.5A or
19V/2.4A or 24V/1.9A



- 安定性
- 軽量タイプ

98.5*46.8*32.1mm

45W

UNT345

出力 12V-24V



12V/3.8A or 15V/3.0A or
16V/2.8A or 18V/2.5A or
19V/2.4A or 24V/1.9A



- 安定性
- 軽量タイプ

98.5*46.8*32.1mm

45W

SNI360

出力 12V-48V



12V/3.0A(4.0A) or 12V/3.2A(4.2A)
12V/3.8A(5.0A) or 15V/3.0A(4.0A)
16V/2.8A(3.7A) or 18V/2.5A(3.3A)
24V/1.9A(2.5A) or 48V/0.93A(1.2A)



- -20℃~60℃ 広温度範囲対応品
- 安定性
- 軽量タイプ

113.5*54.0*36.3mm

45W

SNB360

出力 12V-48V



12V/3.0A(4.0A) or 12V/3.2A(4.2A)
12V/3.8A(5.0A) or 15V/3.0A(4.0A)
16V/2.8A(3.7A) or 18V/2.5A(3.3A)
24V/1.9A(2.5A) or 48V/0.93A(1.2A)



- -20℃~60℃ 広温度範囲対応品
- 安定性
- 軽量タイプ

113.5*54.0*36.3mm

45W

SNC360

出力 12V-48V



12V/3.0A(4.0A) or 12V/3.2A(4.2A)
12V/3.8A(5.0A) or 15V/3.0A(4.0A)
16V/2.8A(3.7A) or 18V/2.5A(3.3A)
24V/1.9A(2.5A) or 48V/0.93A(1.2A)



- -20℃~60℃ 広温度範囲対応品
- 安定性
- 軽量タイプ

116.3*54.0*36.3mm

60W

UEA360

出力 12V-24V



12V/4.0A, 4.2A, 5.0A
15V/4.0A or 18V/3.3A or
24V/2.5A



- 安定性
- 軽量タイプ

113.5*54.0*36.3mm

60W

UEB360

出力 12V-24V



12V/4.0A, 4.2A, 5.0A
15V/4.0A or 18V/3.3A or
24V/2.5A



- 安定性
- 軽量タイプ

113.5*54.0*36.3mm

60W

UEC360

出力 12V-24V



12V/4.0A, 4.2A, 5.0A
15V/4.0A or 18V/3.3A or
24V/2.5A



- 安定性
- 軽量タイプ

116.3*54.0*36.3mm

60W

UNI360

出力 12V-24V



12V/4.0A, 4.2A, 5.0A or
15V/4.0A or 16V/3.75A
18V/3.33A or 24V/2.5A



- 安定性
- 軽量タイプ

113.5*54.0*36.3mm

60W

UNB360

出力 12V-24V



12V/4.0A、4.2A、5.0A or
15V/4.0A or 16V/3.75A
18V/3.33A or 24V/2.5A



- 安定性
- 軽量タイプ

113.5*54.0*36.3mm

60W

UNC360

出力 12V-24V



12V/4.0A、4.2A、5.0A or
15V/4.0A or 16V/3.75A
18V/3.33A or 24V/2.5A



- 安定性
- 軽量タイプ

116.3*54.0*36.3mm

70W

UEA370

出力 12V-24V



12V/6.0A or 19V/3.8A or
24V/3.0A



- 安定性

136.5*57.0*30.5mm

70W

UEB370

出力 12V-24V



12V/6.0A or 19V/3.8A or
24V/3.0A



- 安定性

136.5*57.0*30.5mm

90W

UEA390

出力 12V-24V



12V/7.5A or 16V/5.5A
19V/4.73A or 20V/4.5A
24V/3.75A



- 安定性

136.5*57.0*34.0mm

90W

UEB390

出力 12V-24V



12V/7.5A or 16V/5.5A
19V/4.73A or 20V/4.5A
24V/3.75A



- 安定性

136.5*57.0*34.0mm

90W

UNI390

出力 12V-24V



12V/7.5A or 19V/4.73A or
24V/3.75A



- 安定性

136.5*57.0*34.0mm

90W

UNB390

出力 12V-24V



12V/7.5A or 19V/4.73A or
24V/3.75A



- 安定性

136.5*57.0*34.0mm

100W

UNI3100

出力 24V



24V/4.167A



- 安定性

160.0*57.5*37.7mm

100W

UNB3100

出力 24V



24V/4.167A



- 安定性

160.0*57.5*37.7mm

120W

UEC3120

出力 12V-24V



12V/10.0A or 15V/8.0A

19V/6.3A or 20V/6.0A

24V/5.0A



- 安定性

174.7*72.3*35.1mm

160W

UIDDC3160

出力 12V-24V



12V/11.67A or 15V/9.3A or

20V/8.0A or 24V/6.67A



- 安定性

174.7*72.3*35.1mm

詳しい情報は当社公式サイトにて、ご確認をお願い致します。

本社・販売拠点 

株式会社ユニファイブ

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-12-6
TEL: 03-5577-5456
FAX: 03-5577-5457
E-mail: info@unifive.com
URL: <http://www.unifive.com>

大阪営業所 

株式会社ユニファイブ

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-7-18
アストロ新大阪ビル301
TEL: 06-6300-7851
FAX: 06-6300-7852
E-mail: info@unifive.com
URL: <http://www.unifive.com>

香港販売拠点 

ユニファイブ インターナショナル

Suite 2408, 24/F., Tower2, Lippo Centre,
89 Queensway, Hong Kong
TEL: +852-3580-1337
E-mail: sakamaki@unifive.com
URL: <http://www.unifive.com>

韓国販売拠点 

株式会社ユニファイブ (韓国)

Ba-4116 Chungang Circulation Complex 15
Gyeonginro 53-Gi, Guro-Gu, Seoul, 08217, Korea
TEL: +82-2-2611-7655
FAX: +82-2-2611-7657
E-mail: Kang@unifive.co.kr
URL: <http://www.unifive.com.tw/kr/index.aspx>

台湾R&Dセンター 

ユニファイブ テクノロジー(台湾)

6F,-14, No.12, Ln. 609, Sec. 5, Chongxin Rd.,
San-chong Dist., New Taipei City, 241, Taiwan
TEL: +886-4-2382-8806
FAX: +886-4-2382-8606
E-mail: inquiry@unifive.com.tw
URL: <http://www.unifive.com.tw>

台湾開発 販売拠点 

ユニファイブ テクノロジー(台湾)

No. 149-20, Longfu 18th RD.,
Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
TEL: +886-4-2382-8806
FAX: +886-4-2382-8606
E-mail: inquiry@unifive.com.tw
URL: <http://www.unifive.com.tw>

中国開発 製造 販売拠点 

ユニファイブ テクノロジー(深圳)

No. 101, 201, 301, Building E, DaTianYang Industrial Zone,
LongMen Village, HongXing, SongGang Street, BaoAn
District, ShenZhen, Guangdong, P.R.518105, China.
TEL: +86-755-3387-0193
FAX: +86-755-3387-0191
E-mail: powell@unifive.cn
URL: <http://www.unifive.com.tw/cn/index.aspx>

米国販売拠点 

株式会社ユニファイブ (米国)

18022 Cowan, Suite 200 Irvine, CA 92614.
TEL: +1-949-260-9602
FAX: +1-949-260-9218
E-mail: info@unifive-us.com
URL: <http://www.unifive.com/en>